

ระบบเปิด-ปิดประตู แบบนุ่มนวล



SLIDING SYSTEM SC-60 FRAME

ระบบเปิด-ปิดประตู แบบนุ่มนวล บานเฟรม รุ่น SC-60




- การใช้งาน: ใช้กับประตูบานไม้ และ บานกระจก
- ความกว้างบานประตูไม่น้อยกว่า: 550 mm
- ความสูงบานประตูสูงสุด: 3,000 mm
- ความหนาบานประตูมากกว่า: 35 mm ขึ้นไป
- สำหรับประตูน้ำหนักไม่เกิน: 30 kg และ 60 kg
- อุปกรณ์มาตรฐานแบบติดตั้ง: ยึดสกรูด้านบน
- ความหนาประตู: 35 mm
- ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งระยะการเปิดแบบนุ่มนวลได้ตามที่ต้องการ
- ล้อแบบ: Ball Bearing ให้ความทนทาน นุ่มนวล และลดเสียงรบกวน
- สินค้าผ่านมาตรฐานการทดสอบ: BS EN 1527 Grade 6 (100,000 cycle test)
- สินค้าผ่านการทดสอบ เปิด ปิด: 100,000 cycle test



SLIDING SYSTEM SC-60 FRAME

ระบบเปิด-ปิดประตู แบบนุ่มนวล บานเฟรม รุ่น SC-60



ระบบเปิด-ปิดประตู
แบบนุ่มนวล



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด

☎ 02 300 9333

📞 @adsentrance

📍 ADS ประตูอัตโนมัติ

📺 ADS ENTRANCE



Meets requirement of BS EN 1527; Grade 6 (100,000 Cycles),
Life Cycle Test: 100,000 Cycles (Open/Close)

All rights reserved.

บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง หรือทำให้อายุการใช้งานสั้นลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ